

# FATECARGO TR-560



Su construcción radial con múltiples capas de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.⊗



## PRESTACIONES

- > Excelente comportamiento en arrastre
- > Perfil y compuesto de rodado diseñados especialmente para este servicio
- > Laterales reforzados le otorgan mayor resistencia
- > Mayor durabilidad y recaptabilidad
- > Talones extra reforzados para lograr la más alta performance

## USOS

- > Pavimento

## VELOCIDADES

- > Rango J: hasta 100 km/h

## GARANTÍAS



## RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llantas Aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio			Presión de carga máxima
				Llanta Recomendada	Llanta Opcional	Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	
245/70 R17,5	143/141	J	2650/2500	6.75	7.50	248	789		252	803	

Fecha: 14/01/2020