

FATECARGO SU-100



Su construcción radial con múltiples capas de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para el servicio urbano en diversos tipos de pavimentos le confiere una excelente prestación ante fuertes solicitudes de frenado y arranques bruscos como así también ante giros cerrados.



PRESTACIONES

- > Amplios canales que aseguran la perfecta evacuación de agua.
- > Excelente respuesta de frenado, brindando seguridad tanto en pisos secos como mojados.
- > Destacado confort de marcha con un mínimo nivel de ruido y vibraciones.
- > Carcasa de última generación. Permite más y mejores reconstrucciones.
- > Excelente rendimiento kilométrico y óptima manejabilidad.

USOS

- > Pavimento
- > Servicio Urbano

VELOCIDADES

- > Rango J: hasta 100 km/h

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

GARANTÍAS



| Dimensión | Índice de carga [IC] | Índice de velocidad [IV] | Capacidad de carga máxima [KG] | Llantas Aprobadas | | Neumático nuevo | | Máximo de Servicio | | | Presión de carga máxima |
|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | Llanta Recomendada | Llanta Opcional | Ancho de sección +/- 4% mm | Diámetro total +/- 1.5% mm | Circunferencia de rodado +/- 2% mm | Ancho total mm | Diámetro total mm | |
| 275/80 R22,5 | 149/146 | J | 3250/3000 | 8.25 | 7.50 | 276 | 1023 | | 287 | 1030 | |

Fecha: 14/01/2020